

Envirottools vízszintmérő sárga műanyag dobon



Envirottools vízszintmérő sárga műanyag dobon



Vízszintmérő sárga műanyag dobon fény- és hangjelzéssel nyugalmi és üzemi vízszint méréséhez kutakban, aknákban, tartályokban és egyéb helyeken.

Értékelés: Még nincs értékelve

Nettó egységár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [ENVIROTOOLS Kft.](#)

Leírás

{tab=title="Alkalmazási területek"}

Alkalmazási területek

- vízbázisvédelem
- hidrológiai és hidrogeológiai kutatások
- felszín alatti víz monitoring
- felszín alatti víz kármentesítés
- kútúrás
- öntözés
- stb.

{tab=title="Jellemzők"}

Jellemzők

- vízszint jelzése fény- és hangjelzéssel vagy árammérővel
- acél szalag kétoldali vezetőréssel, mérőanyag bevonattal
- milliméter beosztás a mérőszalagon
- rozsdamentes acél szonda (316 acél)
- szondaátmérő 14 mm
- mérőanyag dob
- poliészterrel porfestett acél váz
- hordfogantyú
- szalaglefutas ellen rögzíthető dob
- vízhatlanul szigetelt elektronika
- gyors válaszidő
- nagy érzékenység
- adaptálódik a különböző vízminőségekhez
- alacsony fogyasztás, 2 év üzemidő egy 9V elemmel

{tab=title="Műszaki specifikáció"}

Műszaki specifikáció	
kábeldob anyaga	mérőanyag /ABS/
szalaghossz	30m? 50m? 100m?200m?300m?400m?500m
tömeg	3,5kg, 4,5kg, 6,5kg, 10kg, stb.
áramforrás	9V lítiumelem
környezeti hőmérséklet	-20?~+60?
válaszidő	?1ms
mérési hiba	?±0.5mm
vízminőség adaptációs tartomány	10??~1000??
jelzés típusa	LED-es fényjelzés, hangjelzés, árammérő
kábel	vezetők: többeres sodrott rézhuzal
teljesítmény	IEC60332-1

{tab=title="Szabványok"}

Szabványok

- ISO 4373:2008 Hydrometry — Water level measuring devices
- ISO 21413:2005 Manual methods for the measurement of a groundwater level in a well

{/tabs}

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékéről.