

Envirottools vízszintmér? fekete m?anyag dobon 50m



Envirottools vízszintmér? fekete m?anyag dobon



Vízszintmér? fekete m?anyag dobon fény- és hangjelzéssel nyugalmi és üzemi vízszint méréséhez kutakban, aknákban, tartályokban és egyéb helyeken.

Értékelés: Még nincs értékelve

Nettó egységár

Ár kedvezményel 164 300,00 Ft

208 661 Ft

ÁFA: 44 361 Ft

Szállítás: kb. 2-3 hét



[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [ENVIROTOOLS Kft.](#)

Leírás

{tab=title="Alkalmazási területek"}

Alkalmazási területek

- vízbázisvédelem
- hidrológiai és hidrogeológiai kutatások
- felszín alatti víz monitoring
- felszín alatti víz kármentesítés
- kútfúrás
- öntözés
- stb.

{tab=title="Jellemz?k"}

Jellemz?k

- vízszint jelzése fény- és hangjelzéssel vagy árammér?vel
- acél szalag kétoldali vezet?érrel, m?anyag bevonattal
- milliméter beosztás a mér?szalagon
- rozsdamentes acél szonda (316 acél)
- szondaátmér? 14 mm
- m?anyag dob
- poliészterrel porfestett acél ház
- hordfogantyú
- szalaglefutás ellen rögzíthet? dob
- vízhatlanul szigetelt elektronika
- gyors válaszd?
- nagy érzékenység
- adaptálódik a különböz? vízmin?ségekhez
- alacsony fogyasztás, 2 év üzemid? egy 9V elemmel

{tab=title="M?szaki specifikáció"}

| M?szaki specifikáció | |
|---------------------------------|---|
| kábeldob anyaga | m?anyag /ABS/ |
| szalaghossz | 30m? 50m? 100m?200m?300m?400m?500m |
| tömeg | 3,5kg, 4,5kg, 6,5kg, 10kg, stb. |
| áramforrás | 9V lítiumelem |
| környezeti h?mérséklet | -20?~+60? |
| válaszd? | ?1ms |
| mérési hiba | ?±0.5mm |
| vízmin?ség adaptációs tartomány | 10??~1000?? |
| jelzés típusa | LED-es fényjelzés, hangjelzés, árammér? |
| kábel | vezet?k: többeres sodrott rézhuzal |
| t?zállóság | IEC60332-1 |

{tab=title="Szabványok"}

Szabványok

- ISO 4373:2008 Hydrometry — Water level measuring devices
- ISO 21413:2005 Manual methods for the measurement of a groundwater level in a well

{/tabs}

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.